



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE



KAISER PPA

ARTÍCULO 805-6036
TALLAS 35 - 45
TIPO INYECTADO

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad de uso general. Fabricado en cuero estampado, entresuela de poliuretano de baja densidad, de excelente resistencia a hidrocarburos y derivados. Inyectado directamente a la capellada, entregando protección al pie a través de un calzado liviano y confortable, ideal para actividades diarias e intensas. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-18. Cumple norma NTP ISO 20345-17.

CARACTERÍSTICAS



USO

- >Manufactura
- >Agricultura
- >Alimentación
- >Servicios
- >Construcción



MANTENIMIENTO

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No exponer por ningún motivo a calor directo.



DESCRIPCIÓN DETALLE

Color	Negro
Construcción	Inyectado (Direct Injection Process)
Capellada	Cuero estampa do
Cuello	Pigskin, amigable al contacto
Forro	Mesh respirable
Lengüeta	Tipo murciélago, evita el ingreso de elementos físicos.
Pasacordones	Metálico
Cordones	Nylon de alta resistencia
Costura	Hilos de Nylon, imputrescibles
Plantilla Interior	EVA premoldeada
Puntera de Seguridad	Acero, modelo certificado (Impacto 200 J y 15 l<N compresión)
Plantilla de seguridad	Acero, modelo certificado (1100N)
Entresuela	Poliuretano de baja densidad, de excelente aislamiento térmico.
Suela	Poliuretano de alta densidad, resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste. Diseño de excelente agarre a todo tipo de superficie (Antideslizante). Aislante eléctrico según norma ASMT 2413 (18I<v).
Calce	EEE+, altura de empeine extra

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad o servicio.