Protección química

ALTO 405 ACTIVATED

Contacto frecuente | desgaste intermitente



pylote
MINERAL PROTECTION FOR A BETTER LIFE

PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

EN388	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
2110X	TIPO B KMT	VIRUS

EN 421	CATEGORÍA 3	DESTREZA
	CE 0334	EN ISO 21420: 5/5

Guante estanco, con tecnología antimicrobiana Pylote, que limita la contaminación cruzada por virus y bacterias.

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Escudo protector

- Protección del usuario: manos protegidas contra virus y productos químicos agresivos comunes
- Protección de la superficie : destrucción del 99% de los virus (ISO 21702:2019) y del 99,99% de las bacterias (norma JIS Z 2801)

Comodidad

- buen agarre gracias al relieve antideslizante
- Sensibilidad táctil, gracias a la finura del guante
- Comodidad y absorción de sudor, gracias al tejido de flocado de algodón

Durabilidad

- la acción antimicrobiana se matiene activa durante toda la vida útil prevista del guante

Beneficios adicionales

- Embolsado individual optimizado con el fin de limitar los residuos de plástico
- Los principios activos biocidas se fabrican con green technology

Cuidado del medio ambiente

- Envase reciclado, Envases individuales optimizados para limitar los residuos plásticos
- Material reciclado en el envase: 30 %

INDUSTRIAS

- Automoción/Industria mecánica
- Administraciones públicas (servicios de limpieza)
- Salud
- Industria aeronáutica
- Otras industrias
- Fabricación
- HORECA

APLICACIONES

- Tareas de limpieza comunes en hospitales y centros sanitarios
- Trabajo con materiales compuestos (resinas)
- Tareas comunes de limpieza en zonas públicas
- Manipulación de detergentes domésticos
- Manipulación de productos químicos agresivos
- Limpieza, mantenimiento industrial
- Pintura por rociado
- Tareas de limpieza habituales en establecimientos públicos (hoteles, restaurantes, hostelería)

Editar 29/11/2024

Protección química

ALTO 405 ACTIVATED

Contacto frecuente | desgaste intermitente

SÍMBOLOS

EN388



PELIGROS MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

2	1	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protección contra impactos (opcional)
- A-F: Resistencia al corte conforme a ISO 13997
- 0-4: Resistencia a la perforación
- 0-4: Resistencia al desgarro
- 0-5: Resistencia a los cortes
- 2: Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1



TIPO B

RIESGOS QUÍMICOS
K: Sosa caústica al 40%
M: Ácido nítrico 65 %
T: Formaldehído 37 %

EN 421



CONTAMINACIÓN RADIACTIVA

EN ISO 374-5



VIRUS

MICROORGANISMOS
Protección contra bacterias, hongos y virus

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Neopreno y látex natural
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Azul Amarillo
Longitud (cm)	33
Grosor (mm)	0.7
Tamaño	6 7 8 9 10
Resistividad de la superficie (O)	7.8E+12 Ω
Resistencia vertical (O)	4.2E+12 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/18/0950
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Editar 29/11/2024