



Protección química

ULTRANEO 339

Contacto prolongado (o inmersión) | desgaste continuo

Confort y alta protección química



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A



CATEGORÍA 3

DESTREZA



0334

EN ISO 21420:
5/5

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Protección térmica

- Aislamiento térmico del tejido de algodón para manipular líquidos calientes



Durabilidad

- Excelente resistencia mecánica y vida más larga de servicio, gracias al soporte textil y el grosor del guante



Productividad

- Grabador rugoso para mejor sujeción de objetos húmedos y resbaladizos



Protección de la piel

- Superior resistencia química contra ácidos y bases como el ácido fluorhídrico concentrado, aceites y grasas, debido a su construcción de neopreno multicapa 100%



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

INDUSTRIAS

- Industria mecánica
- Industria química

APLICACIONES

- Tratamiento de la superficie de los metales (ácidos)
- Manipulación y transporte de barriles de productos químicos
- Reparación de unidades de alquiler
- Muestreo de productos petroquímicos calientes
- Trabajo con resinas
- Control de contaminación en emplazamiento



Protección química

ULTRANEÓ 339

Contacto prolongado (o inmersión) | desgaste continuo

(SÍMBOLOS)

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
3 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarr
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión

EN407	PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
	Pequeñas salpicaduras de metal fundido
	Resistencia al calor radiante
	Resistencia al calor convectivo
	Resistencia al calor de contacto
	Propagación de llama

EN ISO 374-1	RIESGOS QUÍMICOS
	A: Metanol
TIPO A	B: Acetona
	C: Acetonitrilo
	J: n-heptano
	L: Ácido sulfúrico al 96%
	M: Ácido nítrico 65 %
	N: Ácido acético 99 %
	S: Ácido fluorhídrico 40 %

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil
Acabado exterior	Granulado
Material	Neopreno
Característica del puño	Brazalete Feston
Colores de los guantes	Negro
Longitud (cm)	36
Grosor (mm)	1.35
Tamaño	9 10
Resistividad de la superficie (O)	2.9E+11 Ω
Resistencia vertical (O)	1.2E+11 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1 par/bolsa 6 pares/cartón
----------	-------------------------------

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/12/18/2912
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France